

	FITXA TÈCNICA	Departament de Qualitat
--	----------------------	-------------------------

Descripció del producte:

MODEL: PRENSOLIT FULLA CUIR REF. 200
TIPUS: RAJOLA TERRATZO BICAPA
US: US EXTERIOR
NORMA: **UNE EN 13748-2**

Característiques tècniques

Geomètriques:

Llargada i amplada (mm)
Gruix (mm)
Gruix de la capa de petjada (mm) > 4 (Clase Th I)
Rectitut de les arestes: 0,3% aresta + 1,2 mm
planeïtat de la cara: texturitzat

Resistència al trencament:

Mòdul Resistent (Mpa) Classe ST
Resultat mig > 3,5 Mpa
Resultat individual >2,8 Mpa
Càrrega de trencament (KN) Classe 3T
Resultat mig >3,0 (300 Qgs)
Resultat individual > 2,4 (240 Kg)

Resistència al Desgast: (1) <23 mm (Clase H)
Resistència al lliscament: (2) URSV>15
Resistència climàtica: Classe A
Resistència al foc: (3) Classe A1
Comportament davant el foc extern: (3) Satisfactòri
Conductivitat tèrmica: No determinat
Absorció: <6%

Nota:

- 1) Característiques mínimes mesurades a partir d'una edat de producte de 28 dies
- 2) Segons les decisions de la Comissió Europea 96/603/CE i 2000/553/CE

Paviments Canigó, S.A