

	<b>FITXA TÈCNICA</b>	Departament de Qualitat
--	----------------------	-------------------------

Descripció del producte:

**MODEL:** PRENSOLIT MICROBUIXARDAT GRIS REF. 101  
**TIPUS:** RAJOLA TERRATZO BICAPA  
**US:** US EXTERIOR  
**NORMA:** **UNE EN 13748-2**

Característiques tècniques

**Geomètriques:**

Llargada i amplada (mm) .....  
Gruix (mm) .....  
Gruix de la capa de petjada (mm) ..... > 4 (Clase Th I)  
Rectitut de les arestes: ..... 0,3% aresta + 1,2 mm  
planeïtat de la cara: ..... texturitzat

**Resistència al trencament:**

Mòdul Resistent (Mpa) ..... Classe ST  
Resultat mig > 3,5 Mpa  
Resultat individual >2,8 Mpa  
Càrrega de trencament (KN) ..... Classe 3T  
Resultat mig >3,0 (300 Qgs)  
Resultat individual > 2,4 (240 Kg)

Resistència al Desgast: (1) ..... <23 mm (Clase H)  
Resistència al lliscament: (2) ..... URSV>15  
Resistència climàtica: ..... Classe A  
Resistència al foc: (3) ..... Classe A1  
Comportament davant el foc extern: (3) ..... Satisfactòri  
Conductivitat tèrmica: ..... No determinat  
Absorció: ..... <6%

Nota:

- 1) Característiques mínimes mesurades a partir d'una edat de producte de 28 dies
- 2) Segons les decisions de la Comissió Europea 96/603/CE i 2000/553/CE

Paviments Canigó, S.A