

|  |                      |                         |
|--|----------------------|-------------------------|
|  | <b>FITXA TÈCNICA</b> | Departament de Qualitat |
|--|----------------------|-------------------------|

Descripció del producte:

**MODEL:** PRENSOLIT MICRO BUIXARDAT BEIGE REF. 100  
**TIPUS:** RAJOLA TERRATZO BICAPA  
**US:** US EXTERIOR  
**NORMA:** UNE EN 13748-2

Característiques tècniques

**Geomètriques:**

Llargada i amplada (mm) .....  
 Gruix (mm) .....  
 Gruix de la capa de petjada (mm) ..... > 4 (Clase Th I)  
 Rectitut de les arestes: ..... 0,3% aresta + 1,2 mm  
 planeïtat de la cara: ..... texturitzat

**Resistència al trencament:**

Mòdul Resistent (Mpa) ..... Classe ST  
 Resultat mig > 3,5 Mpa  
 Resultat individual >2,8 Mpa  
 Càrrega de trencament (KN) ..... Classe 3T  
 Resultat mig >3,0 (300 Qgs)  
 Resultat individual > 2,4 (240 Kg)

Resistència al Desgast: (1) ..... <23 mm (Clase H)  
 Resistència al lliscament: (2) ..... URSV>15  
 Resistència climàtica: ..... Classe A  
 Resistència al foc: (3) ..... Classe A1  
 Comportament davant el foc extern: (3) ..... Satisfactòri  
 Conductivitat tèrmica: ..... No determinat  
 Absorció: ..... <6%

**Nota:**

- 1) Característiques mínimes mesurades a partir d'una edat de producte de 28 dies
- 2) Segons les decisions de la Comissió Europea 96/603/CE i 2000/553/CE

Paviments Canigó, S.A