

	<b>FITXA TÈCNICA</b>	Departament de Qualitat
--	----------------------	-------------------------

Descripció del producte:

**MODEL:** PRENSOLIT MICRO BUIXARDAT CALDERA REF. 108

**TIPUS:** RAJOLA TERRATZO BICAPA

**US:** US EXTERIOR

**NORMA:** **UNE EN 13748-2**

Característiques tècniques

**Geomètriques:**

Llargada i amplada (mm)	.....	
Gruix (mm)	.....	
Gruix de la capa de petjada (mm)	.....	> 4 (Clase Th I)
Rectitut de les arestes:	.....	0,3% aresta + 1,2 mm
planeïtat de la cara:	.....	texturitzat

**Resistència al trencament:**

Mòdul Resistent (Mpa)	.....	Clase ST Resultat mig > 3,5 Mpa Resultat individual >2,8 Mpa
Càrrega de trencament (KN)	.....	Clase 3T Resultat mig >3,0 (300 Qgs) Resultat individual > 2,4 (240 Kg)

Resistència al Desgast: (1)	.....	<23 mm (Clase H)
Resistència al lliscament: (2)	.....	URSV>15
Resistència climàtica:	.....	Clase A
Resistència al foc: (3)	.....	Clase A1
Comportament davant el foc extern: (3)	.....	Satisfactòri
Conductivitat tèrmica:	.....	No determinat
Absorció:	.....	<6%

Nota:

- 1) Característiques mínimes mesurades a partir d'una edat de producte de 28 dies
- 2) Segons les decisions de la Comissió Europea 96/603/CE i 2000/553/CE

Paviments Canigó, S.A